



Contrôles Périodiques de Maintenance

Modèle: VERSYS 1000 S (KLZ1000E)

Chaque entretien doit se faire en accord avec le tableau d'entretien périodique du manuel du propriétaire ou du manuel d'atelier. Se référer au chapitre d'entretien périodique du manuel d'atelier pour la procédure détaillée. Cette feuille de contrôles doit être remise au client et une copie gardée par le concessionnaire si nécessaire.

Nom du Client VERSYS 1000 MY2021			VIN			IMMAT:			КМ			
Fréque		Fréquence	En fonction premier élén se présenta	nent	-	-	-	-	-	-		
			Tous les		1 000 km	-	12 000 km	-	24 000 km	- 36 000 km		
Huile moteur et filtre – remplacer		Année										
Bougie - remplacement												
Système de commande des gaz et vitesse de ralenti – contrôler		Année										
Synchronisation depression moteur – contrôler / régler												
Flexibles et canalisations de carburant (fuites, dommages, état du montage) – contrôler		Année										
Filtre à carburant - Remplacer												
Système de contrôle d'évaporateur - Contrôle												
Circuit de refroidissement (niveau, fuites, flexibles et canalisations) - contrôler		Année										
Système d'aspiration d'air - contrôler												
mbrayage : fonctionnement / réglage - contrôler		Année										
Roues et pneus (état, usure et pression) - contrôler		Année										
Oommages des roulements de roues - contrôler		Année										
Guide et chaîne de transmiss	uide et chaîne de transmission - contrôler / lubrifier / régler		Année									
Circuit de freinage (fonctionnement, niveau de liquide, usure des plaquettes, flexibles et feux) - contrôler		Année										
Système de suspension - inspecter		Année										
Jeu de la direction - contrôler		Année										
Roulements de la colonne de direction - lubrifier		2 ans										
Circuit électrique (fonctionnement des contacteurs et des feux, faisceau du phare) – contrôler		Année										
Pièces du châssis - lubrifier		Année										
Serrage de la boulonnerie - contrôler												
réinitialiser si nécessaire		Année										
Cartouche de filtre à air - remplacement												
Liquide de frein - changement		2 ans										
Liquide de refroidissement - changement		3 ans										
Durits de radiateur et Joints toriques - remplacer		3 ans										
Jeu aux soupapes - contrôler / régler		42 000	km									
Durite de frein - remplacement			4 an	s								
Joints m/cylindre et étriers de freins - remplacer			4 ans / 48	000 km								
Flexible de carburant - remplacement		5 an	S									
Autres travaux (voir description)					Desc:	Desc:						
Main d'œuvre												
Cachet Concessionnaire					INFORMATIONS IMPORTANTES (Conseils)							
					Freins :							
					Suspension:							
					Châssis:							
						Bloc d'entraînement final :						
						Electricité:						
						Roues / Pneus:						
						Moteur:						
						Autres:						
Prestation de maintenance					Prochain entretien							
Nom du Technicien:	Signature:	Date:				Kilométrage :			Date:			