

Contrôles Périodiques de Maintenance

Modèle : Z400

Chaque entretien doit se faire en accord avec le tableau d'entretien périodique du manuel du propriétaire ou du manuel d'atelier. Se référer au chapitre d'entretien périodique du manuel d'atelier pour la procédure détaillée. Cette feuille de contrôles doit être remise au client et une copie gardée par le concessionnaire si nécessaire.

Nom du Client		VIN	IMMAT:				KM		
Inspection	Fréquence	En fonction du premier élément se présentant	-	-	-	-	-	-	-
		↓	1 000 km	-	12 000 km	-	24 000 km	-	36 000 km
	Tous les								
Huile moteur et filtre – remplacer		Année ☐	☐		☐		☐		☐
Cartouche de filtre à air - remplacement					☐		☐		☐
Bougie - remplacement					☐		☐		☐
Système de commande des gaz et vitesse de ralenti – contrôler		Année ☐	☐		☐		☐		☐
Synchronisation depression moteur – contrôler / régler					☐		☐		☐
Flexibles et canalisations de carburant (fuites, dommages, état du montage) – contrôler		Année ☐	☐		☐		☐		☐
Filtre à carburant - Remplacer						☐			
Circuit de refroidissement (niveau, fuites, flexibles et canalisations) - contrôler		Année ☐	☐		☐		☐		☐
Système d'aspiration d'air - contrôler					☐		☐		☐
Système de contrôle d'évaporateur - Contrôle						☐			
Embrayage : fonctionnement / réglage - contrôler		Année ☐	☐		☐		☐		☐
Roues et pneus (état, usure et pression) - contrôler		Année ☐	☐		☐		☐		☐
Dommages des roulements de roues - contrôler		Année ☐			☐		☐		☐
Guide et chaîne de transmission - contrôler / lubrifier / régler		Année ☐	☐		☐		☐		☐
Circuit de freinage (fonctionnement, niveau de liquide, usure des plaquettes, flexibles et feux) - contrôler		Année ☐	☐		☐		☐		☐
Système de suspension - inspecter		Année ☐			☐		☐		☐
Suspension arrière - Lubrifier					☐		☐		☐
Jeu de la direction - contrôler		Année ☐	☐		☐		☐		☐
Circuit électrique (fonctionnement des contacteurs et des feux, faisceau du phare) – contrôler		Année ☐			☐		☐		☐
Pièces du châssis - lubrifier		Année ☐			☐		☐		☐
Serrage de la boulonnerie - contrôler			☐		☐		☐		☐
Roulements de la colonne de direction - lubrifier		2 ans ☐					☐		
Liquide de frein - changement		2 ans ☐					☐		
Liquide de refroidissement - changement		3 ans ☐							☐
Durits de radiateur et Joints toriques - remplacer		3 ans ☐							☐
Jeu aux soupapes - contrôler / régler		42 000 km				☐			
Flexible de carburant - remplacement		5 ans				☐			
Durits et tuyaux de frein, joints m/cylindre et étriers - remplacer		4 ans / 48 000 km				☐			
Autres travaux (voir description)		☐	Desc:						
Main d'œuvre									
Cachet Concessionnaire			INFORMATIONS IMPORTANTES (Conseils)						
			Freins :						
			Suspension :						
			Châssis :						
			Bloc d'entraînement final :						
			Electricité:						
			Roues / Pneus:						
			Moteur :						
			Autres :						
Prestation de maintenance			Prochain entretien						
Nom du Technicien:	Signature:	Date:	Kilométrage :				Date:		