

Kawasaki



Contrôles Périodiques de Maintenance

Modèle : Z900 RS Cafe

Chaque entretien doit se faire en accord avec le tableau d'entretien périodique du manuel du propriétaire ou du manuel d'atelier. Se référer au chapitre d'entretien périodique du manuel d'atelier pour la procédure détaillée. Cette feuille de contrôles doit être remise au client et une copie gardée par le concessionnaire si nécessaire.

Nom du Client Z900 RS CAFE		VIN	IMMAT:				KM		
Inspection	Fréquence	En fonction du premier élément se présentant	-	-	-	-	-	-	-
			1 000 km	6 000 km	12 000 km	18 000 km	24 000 km	30 000 km	36 000 km
	Tous les								
Huile moteur et filtre – remplacer	Année ☐	☐			☐		☐		☐
Cartouche de filtre à air - remplacement						☐			☐
Système de commande des gaz et vitesse de ralenti – contrôler	Année ☐	☐			☐		☐		☐
Synchronisation depression moteur – contrôler / régler					☐		☐		☐
Flexibles et canalisations de carburant (fuites, dommages, état du montage) – contrôler	Année ☐	☐			☐		☐		☐
Système de contrôle d'évaporateur - Contrôle		☐	☐		☐	☐		☐	☐
Filtre à carburant - Remplacer							☐		
Circuit de refroidissement (niveau, fuites, flexibles et canalisations) - contrôler	Année ☐	☐			☐		☐		☐
Système d'aspiration d'air - contrôler					☐		☐		☐
Embrayage : fonctionnement / réglage - contrôler		☐			☐		☐		☐
Roues et pneus (état, usure et pression) - contrôler	Année ☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐
Dommages des roulements de roues - contrôler	Année ☐				☐		☐		☐
Guide et chaîne de transmission - contrôler / lubrifier / régler	Année ☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Circuit de freinage (fonctionnement, niveau de liquide, usure des plaquettes, flexibles et feux) - contrôler	Année ☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐
Système de suspension - inspecter	Année ☐				☐		☐		☐
Jeu de la direction - contrôler	Année ☐	☐			☐		☐		☐
Circuit électrique (fonctionnement des contacteurs et des feux, faisceau du phare) – contrôler	Année ☐				☐		☐		☐
Pièces du châssis - lubrifier	Année ☐				☐		☐		☐
Bougie - remplacement					☐		☐		☐
Serrage de la boulonnerie - contrôler		☐			☐		☐		☐
Liquide de frein - changement	2 ans ☐						☐		
Roulements de la colonne de direction - lubrifier	2 ans ☐						☐		
Liquide de refroidissement - changement	3 ans ☐								☐
Durits de radiateur et Joints toriques - remplacer	3 ans ☐								☐
Jeu aux soupapes - contrôler / régler	42 000 km					☐			
Durits et tuyaux de frein, joints m/cylindre et étriers - remplacer	4 ans / 48 000 km					☐			
Flexible de carburant - remplacement	5 ans					☐			
Autres travaux (voir description)	☐	Desc:							
Main d'œuvre									

Cachet Concessionnaire	INFORMATIONS IMPORTANTES (Conseils)	
	Freins :	
	Suspension :	
	Châssis :	
	Bloc d'entraînement final :	
	Electricité:	
	Roues / Pneus:	
	Moteur :	
Autres :		

Prestation de maintenance			Prochain entretien	
Nom du Technicien:	Signature:	Date:	Kilométrage :	Date: